

SURGUT 2 GE 120 220

ID DOC. SURGUT 2 120 220 - CL 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клим. класс 3, 25С, 60% отн.вл.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		1250	1875	2500	3750
Артикул		92000002	92000004	92000006	92000009
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	2229	2229	2229	2229
Глубина	мм	1220	1220	1220	1220
Фронтальная экспозиционная площадь	м2	2.1	3.2	4.2	6.3
Площадь выкладки *	м2	5.19	7.79	10.38	15.57
Полезный объем*	дм3	1798	2696	3595	5393
Площадь в плане	м2	1.5263	2.2894	3.0526	4.5789
Масса (без боковин)	кг				
Уровень шума	дБ(А)	< 65	< 65	< 65	< 65

* = с 4 рядами полок глубиной 800 мм

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Артикул					
Вентиляторы обдува испарителя ,шт x Вт		1x36	2x36	3x36	4x36
Диаметр/наклон лопастей		200	200	200	200
Артикул					
Подсветка козырька, шт x Вт		1x22	2x15	2x22	3x22
Артикул					
ТЭН оттайки, Вт		460	690	920	1400

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы	,Вт	36	72	108	144
ТЭН оттайки	,Вт	460	690	920	1400
Подсветка	,Вт	22	30	44	66

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочая температура °С	Температура кипения °С	Холодильная мощность на погонный метр (EN ISO 23953) Вт/м (24 ч)	Холодильная мощность Вт/24 ч (EN ISO 23953 часть 2)			
			1250	1875	2500	3750
+2/+4	-10	1393	1741	2612	3483	5224