

Urano 5 BT/TN

Закрытые ванны • Со встроенным агрегатом

Closed islands • Plug-in



Доступно / Available with:



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл. (ID Док. URANO 5 R290 BT/TN)

URANO 5 BT/TN	1650	2100	2500	TST
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Длина, мм	1650	2100	2500	1820
Длина без боковин, мм	1510	1960	2360	1680
Высота, мм	893	893	893	893
Глубина, мм	860	860	860	860
Площадь выкладки, м ²	0,978	1,279	1,547	1,092
Полезный объем, м ³	0,470	0,630	0,772	0,444
Вес брутто/нетто, кг	121/99	152/125	183/149	129/106
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
Вентилятор конденсатора, шт x Вт	1x7	1x7	1x7	1x7
Подсветка светодиодная, Вт Опционально	1 x 15 2 x 15 1 x 7; 10 2 x 7; 10	1 x 19 2 x 19 1 x 7; 14 2 x 7; 14	1 x 24 2 x 24 1 x 10 ;14 2 x 10; 14	1 x 17 2 x 17 1 x 7; 10 2 x 7; 10
Энергопотребление, кВт/сут.*	6,08	6,08	6,09	6,08
ТЭНы, Вт	46	55	65	46
Уровень шума, дБ (А) - 1,8м	44	44	44	44
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Холодопроизводительность, Вт EN 12900	828	828	828	828
Капиллярная трубка, Ø x мм	0,91 x 2100	0,91 x 2100	0,91 x 2100	0,91 x 2100
Хладагент, кг	0,85	0,105	0,135	0,95
Максимальный ток, А	3	3	3	3

8/08/2018_26001090

*Данные по энергопотреблению модели Urano 5 приведены на основании результатов испытаний ларя без подсветки.
Площадь выкладки и полезный объем указаны с учётом системы решёток.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления/The Manufacturer reserves the right to modify the product without prior notice.

Сечение / Section

